

# RUOTE IN POLIURETANO "TR" NUCLEO IN ALLUMINIO O IN GHISA MECCANICA - SERIE 65 TIPO 93-76-74-78 - Supporto Girevole



Certificato RoHS eccetto 65 7806 e 65 7808



**ALLUMINIO  
TIPO 93**  
Supporto Leggero  
ALL\_SRP\_NL



**ALLUMINIO  
TIPO 76**  
Supporto Pesante  
ALL\_SRP\_P



**GHISA  
TIPO 74**  
Supporto Pesante  
GH\_SRP\_P



**GHISA  
TIPO 78**  
Supporto Extra Pesante  
GH\_SRP\_EP



Tipo	Diametro	Larghezza	Portata	Altezza totale	Dim. Esterne Piastra	Interasse fori di fissaggio	Diametro fori piastra	Disassamento	Peso	Mozzo con cuscinetto a sfere	Materiale	Codice
	mm	mm	daN	mm	mm	mm	mm	mm	Kg			
93	80	25	200	107	100x85	80x60	9	39	0,72	*	AL	65 9301
93	100	30	200	128	100x85	80x60	9	35	0,94	*	AL	65 9302
93	125	35	220	156	100x85	80x60	9	37	1,14	*	AL	65 9303
93	150	40	300	194	140x110	105x80	11	56	2,04	*	AL	65 9304
93	200	50	300	240	140x110	105x80	11	56	3,05	*	AL	65 9306
76	125	35	350	161	100x85	80x60	9	48	1,39	*	AL	65 7603
76	150	40	600	200	140x110	105x80	11	70	3,18	*	AL	65 7604
74	150	35	490	200	140x110	105x80	11	70	3,95	*	GH	65 7414
74	175	35	650	225	140x110	105x80	11	70	4,42	*	GH	65 7405
74	200	45	750	250	140x110	105x80	11	70	5,89	*	GH	65 7406
78	200	45	1000	250	135x110	105x80	11	70	6,14	*	GH	65 7806
78	250	50	1200	300	175x140	140x105	14	66	11,14	*	GH	65 7808

