

RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 - SERIE 68

TIPO 68-69-90 - Supporto Girevole con Freno



TIPO 68
Supporto Leggero FRENO
SRP_NL_FR



TIPO 69
Supporto Pesante FRENO
SRP_P_FR



TIPO 90
Supporto Leggero INOX
FRENO
SRP_NLX_FR

Esecuzione A

Esecuzione B



Tipo	Diametro	Larghezza	Portata	Altezza totale	Dim. Esterne Piastra	Interasse fori di fissaggio	Diametro fori piastra	Raggio di ingombro freno	Disassamento	Peso	Mozzo con foro a boccaola	Esecuzione	Codice
	mm	mm	daN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	*		
68	80	30	180	107	100x85	80x60	9	120	39	0,78	*		68 6801
68	100	30	200	128	100x85	80x60	9	120	35	0,85	*		68 6802
68	125	38	220	156	100x85	80x60	9	120	37	1,04	*		68 6803
68	150	45	300	194	140x110	105x80	11	156	56	1,99	*		68 6804
68	175	45	300	217	140x110	105x80	11	156	56	2,13	*		68 6805
68	200	50	300	240	140x110	105x80	11	156	56	2,33	*		68 6806
69	100	30	300	138	100x85	80x60	9	123	46	1,14	*	A	68 6902
69	125	38	350	161	100x85	80x60	9	123	48	1,27	*	A	68 6903
69	150	45	500	200	140x110	105x80	11	156	70	2,98	*	B	68 6904
69	175	45	630	225	140x110	105x80	11	156	70	3,43	*	B	68 6905
69	200	50	730	250	140x110	105x80	11	156	70	3,39	*	B	68 6906
90	80	30	180	107	100x85	80x60	9	120	39	0,73	*		68 9001
90	100	30	200	128	100x85	80x60	9	120	35	0,76	*		68 9002
90	125	38	220	156	100x85	80x60	9	120	37	0,95	*		68 9003
90	150	45	300	194	140x110	105x80	11	156	56	1,94	*		68 9004
90	175	45	300	215	140x110	105x80	11	156	56	2,08	*		68 9005
90	200	50	300	240	140x110	105x80	11	156	56	2,3	*		68 9006

