

TUBO ELASTOLLAN PU SH98 NERO - EL N

TUBO PER ARIA COMPRESSA



COLORE NERO

Il tubo **Elastollan PU SH98** è più flessibile rispetto al PA11, ha elevata memoria elastica e presenta buona resistenza a flessioni alternate.

VENDITA: multipli di 10m o rotoli interi.

TEMPERATURE DI UTILIZZO: da -20°C a +60°C.

Il tubo di colore nero è indicato per l'uso all'esterno. La pressione di esercizio e scoppio si intende a 23°.

Scala di correzione della pressione in funzione della temperatura

| | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|
| 0°C | 23°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C |
| 1 | 1 | 0.84 | 0.70 | 0.60 | 0.52 |

| Ø EST | Ø INT | Esercizio | Scoppio | Curva min | Pezatura rotolo | Codice |
|-------|-------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------|
| | | bar | bar | mm | m | |
| 4 | 2 | 19 | 56 | 11 | 100 | EL2X4N |
| 4 | 2.5 | 13 | 40 | 15 | 100 | EL2.5X4N |
| 5 | 3 | 15 | 46 | 14 | 100 | EL3X5N |
| 6 | 4 | 13 | 40 | 18 | 100 | EL4X6N |
| 8 | 5 | 17 | 52 | 25 | 100 | EL5X8N |
| 8 | 5.5 | 12 | 36 | 30 | 100 | EL5.5X8N |
| 8 | 6 | 9 | 28 | 35 | 100 | EL6X8N |
| 10 | 7 | 11 | 34 | 30 | 100 | EL7X10N |
| 10 | 7.5 | 9 | 26 | 40 | 100 | EL7.5X10N |
| 10 | 8 | 7 | 22 | 45 | 100 | EL8X10N |
| 12 | 8 | 9 | 28 | 50 | 100 | EL8X12N |
| 12 | 9 | 8 | 24 | 50 | 100 | EL9X12N |
| 16 | 11 | 12 | 36 | 90 | 100 | EL11X16N |

