BLOCCANTE RESISTENZA MEDIA LOCTITE 577

BLOCCANTI CHIMICI

Cod. 577 50

Cod. 577 250

DESCRIZIONE: LOCTITE® 577™ è formulata per il fissaggio e la sigillatura di tubi e raccordi filettati in metallo. Particolarmente indicato su acciaio inossidabile senza l'uso dell'attivatore. Il prodotto polimerizza in assenza di aria e a contatto con metallo prevenendo l'allentamento dovuto ad urti e vibrazioni.
La natura tissotropica di LOCTITE® 577™ evita la migrazione del prodotto liquido dopo l'applicazione.

VANTAGGI:
- Sigillante multiuso per tutte le filettature metalliche a passo grosso.
- Indicato per applicazioni rapide a temperature basse, ad esempio manutenzione di impianti all'aperto
- P1 NSF Reg. No.: 123001
- Approvato DVGW (EN 751-1)
- Approvato WRC (BS 6920): 0711506

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Dimensione massima del tubo: 3"
- Resistenza allo smontaggio: Media
- Temperatura di esercizio: -50°C - +150°C
- Coppia di rottura: 11 Nm

Confezione	Codice
Tubo 50ml	577 50
Tubo 250ml	577 250