

BLOCCANTE TENUTA SUPERIORE LOCTITE 638

BLOCCANTI CHIMICI

LOCTITE



Cod. 638 50



Cod. 638 250

DESCRIZIONE: LOCTITE® 638™ è formulato per il fissaggio di giunti cilindrici, in particolare con giochi fino a 0.25 mm (0.01 in.) e dove è richiesta massima resistenza meccanica a temperatura ambiente. Il prodotto polimerizza in assenza di aria e a contatto con metallo prevenendo l'allentamento dovuto ad urti e vibrazioni. Applicazioni tipiche: bloccaggio di boccole e manicotti nelle proprie sedi e su alberi.

Bloccante Loctite 638 a tenuta superiore, multiuso.

VANTAGGI:

- Resistenza superiore ai carichi dinamici e alle coppie di sfilamento
- Ideale per alberi di trasmissione, ingranaggi, pulegge e altre parti cilindriche
- P1 NSF Reg. No.: 123010
- Approvato DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0619
- Approvato WRC (BS 6920): 0511518

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Gioco al diametro: Fino a 0,25 mm
- Temperatura di esercizio: Da -55°C a +150°C
- Tempo di fissaggio su acciaio: 4 min.

Confezione	Codice
Flacone 50ml	638 50
Flacone 250ml	638 250

