

# ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE LOCTITE 3450

## COLLE

**LOCTITE**



**DESCRIZIONE:** Hysol® 3450™ è una resina epossidica bicomponente che polimerizza velocemente a temperatura ambiente dopo la miscelazione. E' un adesivo ideale per metalli sui quali sviluppa elevata resistenza. Le proprietà riempitive rendono questo adesivo indicato per superfici porose quali metallo, ceramica, plastiche rigide e legno. Le applicazioni includono l'incollaggio di telai per finestre in alluminio e pannelli in GRP.

Incollaggio strutturale Loctite 3450 - Epossidico bicomponente, polimerizzazione rapida, ideale per riparazioni di metalli.

#### VANTAGGI:

- Adesivo strutturale indicato per parti in acciaio
- Polimerizzazione rapida
- Ideale per riempimento di crepe superficiali, riparazione di parti in acciaio danneggiate e ripristino di componenti metallici corrosi
- Dopo polimerizzazione, può essere forato, sabbiato e verniciato

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tempo di lavoro: 4 - 6 min.
- Tempo di fissaggio: 15 min.
- Temperatura di esercizio: -55°C - +100°C
- Colore miscelato: grigio

**CONFEZIONE:** Siringa A&B 25ml

Codice

METSET

