SEMILAVORATI METALLICI - MANICOTTI
BRONZO B14 INDUSTRIALE

MATERIALE: Bronzo 14 Industriale

COMPOSIZIONE LEGA:
Sn: 11-13%
Pb: 1%
Ni: 0.7%
Zn: 0.5%
Al: 0.01%
Fe: 0.2%
Mn: 0.2%
Cu: resto

CARICO ROTTURA: 27-32 Kg/m2

CARICO SNERVAMENTO: 15-17 Kg/m2

ALLUNGAMENTO: 6-10%

DUREZZA BRINELL: 100-120 HR

UNITA' DI MISURA: Kg

DESCRIZIONE: Lega per impieghi gravosi. Lega per costruzioni di supporti e boccole per alberi. Impiegata per getti destinati all'industria petrolchimica e manuale (pompe, valvole, ecc.) e applicazioni meccaniche generali (ruote dentate, ecc).

Apparecchiature elettriche. Lega per costruzione di supporti e boccole per alberi di acciaio indurito o cromato. Per la buona colabilità indicata per getti complicati (corpi e giranti di pompe centrifughe). Ruote dentate in accoppiamento a viti senza fine di acciaio. Parti soggette a forte attrito ed usura; boccole e cuscinetti fortemente caricati, ingranaggi e strisciamento e viti senza fine, apparecchi idraulici per alte pressioni. Parti sottoposte a forte attrito (es.settori per cuscinetti di spinta, fasce elettriche per pompe, piastre sottoposte a sfregamento, pattini, ecc.) campane.

Ø EST mm	Ø INT mm	Peso Kg/m	Codice
35	20	7	BZB143520
50	35	8,912	BZB145035
55	35	12,435	BZB145535
60	40	13,98	BZB146040
70	30	27,632	BZB147030
70	40	23	BZB147040
80	30	38,45	BZB148030
80	60	19	BZB148060
85	65	20,725	BZB148565
90	30	50,3	BZB149030
90	70	22,36	BZB149070
95	75	29	BZB149575
110	70	50,329	BZB1411070
120	80	64	BZB1412080
130	80	82	BZB1413080
140	100	67,105	BZB14140100
150	110	80	BZB14150110
150	70	123	BZB1415070
190	90	195,72	BZB1419090
200	65	260	BZB1420065
210	170	125	BZB14210170
250	130	318,75	BZB14250130