


PULEGGE DENTATE PER CINGHIE POSITIVE IN POLLICI - FORO CONICO PER BUSSOLA TAPER LOCK PASSO L (3/8", 9.52mm) PER CINGHIA LARGA 075 (19.05mm)




Materiale

AC = ACCIAIO


GH = GHISA




ESECUZIONE 4




ESECUZIONE 5F



ESECUZIONE 6F



ESECUZIONE 7



ESECUZIONE 8

N°Denti	BUSSOLA	FORO MAX mm	Esecuzione	Flangia	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Materiale	Codice
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
18	1108	28	5F	✓	54.57	53.81	60	-	-	25.0	25.0	-	AC	18L075FTL
19	1108	28	5F	✓	57.61	56.84	64	-	-	25.0	25.0	-	AC	19L075FTL
20	1108	28	5F	✓	60.64	59.88	66.5	-	-	25.0	25.0	-	AC	20L075FTL
21	1108	28	5F	✓	63.67	62.91	70	-	-	25.0	25.0	-	AC	21L075FTL
22	1108	28	5F	✓	66.70	65.94	75	-	-	25.0	25.0	-	AC	22L075FTL
23	1108	28	5F	✓	69.73	68.97	79	-	-	25.0	25.0	-	AC	23L075FTL
24	1108	28	5F	✓	72.77	72.00	79	-	-	25.0	25.0	-	AC	24L075FTL
25	1108	28	5F	✓	75.80	75.04	82.5	-	-	25.0	25.0	-	AC	25L075FTL
26	1108	28	5F	✓	78.83	78.07	86	-	-	25.0	25.0	-	AC	26L075FTL
27	1108	28	5F	✓	81.86	81.10	86	-	-	25.0	25.0	-	AC	27L075FTL
28	1108	28	5F	✓	84.89	84.13	91	-	-	25.0	25.0	-	AC	28L075FTL
30	1108	28	5F	✓	90.96	90.20	97	-	-	25.0	25.0	-	AC	30L075FTL
32	1108	28	5F	✓	97.02	96.26	102	-	-	25.0	25.0	-	AC	32L075FTL
36	1108	42	5F	✓	109.15	108.39	115	-	-	25.0	25.0	-	AC	36L075FTL
40	1610	42	5F	✓	121.28	120.51	128	-	-	25.0	25.0	-	AC	40L075FTL
44	1610	42	6F	✓	133.40	132.64	142	90	110	25.0	25.0	-	AC	44L075FTL
48	1610	42	6F	✓	145.53	147.77	150	92	120	25.0	25.0	-	AC	48L075FTL
60	1610	42	7		181.91	181.15	-	92	166	25.0	25.0	-	AC	60L075TL
72	1610	42	8		218.30	217.53	-	92	202	25.0	25.0	-	GH	72L075TL
84	2012	50	4		254.68	253.90	-	106	236	25.0	32.0	3.5	GH	84L075TL
96	2012	50	4		291.06	290.30	-	106	270	25.0	32.0	3.5	GH	96L075TL
120	2012	50	4		363.83	363.07	-	106	343	25.0	32.0	3.5	GH	120L075TL

