


PULEGGE DENTATE PER CINGHIE POSITIVE IN POLLICI - FORO CONICO PER BUSSOLA TAPER LOCK PASSO L (3/8", 9.52mm) PER CINGHIA LARGA 100 (25.40mm)




Materiale


AC = ACCIAIO
GH = GHISA




ESECUZIONE 8



ESECUZIONE 9F



ESECUZIONE 10F



ESECUZIONE 11

N°Denti	BUSSOLA	FORO MAX mm	Esecuzione	Flangia	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Materiale	Codice
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
18	1108	28	9F	✓	54.57	53.81	60	-	38	31.0	22.0	9.0	AC	18L100FTL
19	1108	28	9F	✓	57.61	56.84	64	-	38	31.0	22.0	9.0	AC	19L100FTL
20	1108	28	9F	✓	60.64	59.88	66.5	-	45	31.0	22.0	9.0	AC	20L100FTL
21	1108	28	9F	✓	63.67	62.91	70	-	45	31.0	22.0	9.0	AC	21L100FTL
22	1108	28	9F	✓	66.70	65.94	75	-	48	31.0	22.0	9.0	AC	22L100FTL
23	1108	28	9F	✓	69.73	68.97	79	-	52	32.0	22.0	10.0	AC	23L100FTL
24	1108	28	9F	✓	72.77	72.00	79	-	52	32.0	22.0	10.0	AC	24L100FTL
25	1108	28	9F	✓	75.80	75.04	82.5	-	54	32.0	22.0	10.0	AC	25L100FTL
26	1108	28	9F	✓	78.83	78.07	86	-	60	32.0	22.0	10.0	AC	26L100FTL
27	1108	28	9F	✓	81.86	81.10	86	-	60	32.0	22.0	10.0	AC	27L100FTL
28	1108	28	9F	✓	84.89	84.13	91	-	65	32.0	22.0	10.0	AC	28L100FTL
30	1210	32	9F	✓	90.96	90.20	97	-	71	32.0	25.0	7.0	AC	30L100FTL
32	1210	32	9F	✓	97.02	96.26	102	-	75	32.0	25.0	7.0	AC	32L100FTL
36	1610	42	9F	✓	109.15	108.39	115	-	86	32.0	25.0	7.0	AC	36L100FTL
40	1610	42	9F	✓	121.28	120.51	128	-	96	32.0	25.0	7.0	AC	40L100FTL
44	1610	42	10F	✓	133.40	132.64	142	90	110	32.0	25.0	7.0	AC	44L100FTL
48	1610	42	10F	✓	145.53	147.77	150	92	120	32.0	25.0	7.0	AC	48L100FTL
60	1610	42	11		181.91	181.15	-	92	166	32.0	25.0	3.5	AC	60L100TL
72	2012	50	8		218.30	217.53	-	106	202	32.0	32.0	-	GH	72L100TL
84	2012	50	8		254.68	253.90	-	106	236	32.0	32.0	-	GH	84L100TL
96	2012	50	8		291.06	290.30	-	106	270	32.0	32.0	-	GH	96L100TL
120	2012	50	8		363.83	363.07	-	106	343	32.0	32.0	-	GH	120L100TL

