


# PULEGGE DENTATE PER CINGHIE POSITIVE IN POLLICI - FORO CONICO PER BUSSOLA TAPER LOCK PASSO H (1/2", 12.7mm) PER CINGHIA LARGA 100 (25.40mm)




Materiale


AC = ACCIAIO  
GH = GHISA




ESECUZIONE 4




ESECUZIONE 6F



ESECUZIONE 9F



ESECUZIONE 10F



ESECUZIONE 12

N°Denti	BUSSOLA	FORO MAX mm	Esecuzione	Flangia	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Materiale	Codice
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
16	1108	28	9F	✓	64.68	63.31	70	-	45	31.0	22.0	9.0	AC	16H100FTL
18	1210	32	9F	✓	72.77	71.39	79	-	52	31.0	25.0	6.0	AC	18H100FTL
19	1210	32	9F	✓	76.81	74.44	82.5	-	56	31.0	25.0	6.0	AC	19H100FTL
20	1210	32	9F	✓	80.55	79.48	87	-	60	31.0	25.0	6.0	AC	20H100FTL
21	1210	32	9F	✓	84.89	83.52	91	-	64	32.0	25.0	7.0	AC	21H100FTL
22	1210	32	9F	✓	88.94	87.56	94	-	67	32.0	25.0	7.0	AC	22H100FTL
23	1610	42	9F	✓	92.98	91.61	97	-	70	32.0	25.0	7.0	AC	23H100FTL
24	1610	42	9F	✓	97.02	95.65	102	-	73.5	32.0	25.0	7.0	AC	24H100FTL
25	1610	42	9F	✓	101.06	99.69	106	-	77	32.0	25.0	7.0	AC	25H100FTL
26	1610	42	9F	✓	105.11	103.73	112	-	82	32.0	25.0	7.0	AC	26H100FTL
27	1610	42	9F	✓	109.15	107.78	115	-	85	32.0	25.0	7.0	AC	27H100FTL
28	1610	42	9F	✓	113.19	111.82	120	-	90.5	32.0	25.0	7.0	AC	28H100FTL
30	1610	42	9F	✓	121.28	119.90	128	-	98	32.0	25.0	7.0	AC	30H100FTL
32	1610	42	10F	✓	129.36	127.99	135	80	106	32.0	25.0	7.0	AC	32H100FTL
36	1610	42	10F	✓	145.53	144.16	150	92	121	32.0	25.0	7.0	AC	36H100FTL
40	1610	42	10F	✓	161.70	160.33	168	92	138	32.0	25.0	7.0	AC	40H100FTL
44	2012	50	6F	✓	177.87	176.50	184	106	152	32.0	32.0	-	AC	44H100FTL
48	2012	50	6F	✓	194.04	192.67	200	106	169	32.0	32.0	-	AC	48H100FTL
60	2012	50	12		242.55	241.18	-	106	223	34.0	32.0	1.0	GH	60H100TL
72	2012	50	12		291.06	289.69	-	106	270	34.0	32.0	1.0	GH	72H100TL
84	2012	50	12		339.57	338.20	-	106	318	34.0	32.0	1.0	GH	84H100TL
96	2517	60	4		388.08	386.71	-	119	366	34.0	45.0	5.5	GH	96H100TL
120	2517	60	4		485.10	483.73	-	119	462	34.0	45.0	5.5	GH	120H100TL

