


PULEGGE DENTATE PER CINGHIE POSITIVE IN POLLICI - FORO CONICO PER BUSSOLA TAPER LOCK PASSO H (1/2", 12.7mm) PER CINGHIA LARGA 150 (38.10mm)




Materiale


AC = ACCIAIO
GH = GHISA




ESECUZIONE 4




ESECUZIONE 6F



ESECUZIONE 9F



ESECUZIONE 10F



ESECUZIONE 12

N°Denti	BUSSOLA	FORO MAX mm	Esecuzione	Flangia	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Materiale	Codice
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
18	1210	32	9F	✓	72.77	71.39	79	-	52	45.0	25.0	20	AC	18H150FTL
19	1210	32	9F	✓	76.81	74.44	82.5	-	56	45.0	25.0	20	AC	19H150FTL
20	1210	32	9F	✓	80.55	79.48	87	-	60	45.0	25.0	20	AC	20H150FTL
21	1210	32	9F	✓	84.89	83.52	91	-	64	45.0	25.0	20	AC	21H150FTL
22	1210	32	9F	✓	88.94	87.56	94	-	67	45.0	25.0	20	AC	22H150FTL
23	1610	42	9F	✓	92.98	91.61	97	-	70	45.0	25.0	20	AC	23H150FTL
24	1610	42	9F	✓	97.02	95.65	102	-	73.5	45.0	25.0	20	AC	24H150FTL
25	1610	42	9F	✓	101.06	99.69	106	-	77	45.0	25.0	20	AC	25H150FTL
26	1610	42	9F	✓	105.11	103.73	112	-	82	45.0	25.0	20	AC	26H150FTL
27	1610	42	9F	✓	109.15	107.78	115	-	85	45.0	25.0	20	AC	27H150FTL
28	1610	42	9F	✓	113.19	111.82	120	-	90.5	45.0	25.0	20	AC	28H150FTL
30	1610	42	9F	✓	121.28	119.90	128	-	98	45.0	25.0	20	AC	30H150FTL
32	1610	42	10F	✓	129.36	127.99	135	80	106	45.0	25.0	20	AC	32H150FTL
36	1610	42	10F	✓	145.53	144.16	150	92	121	45.0	25.0	20	AC	36H150FTL
40	1610	42	10F	✓	161.70	160.33	168	92	138	45.0	25.0	20	AC	40H150FTL
44	2012	50	10F	✓	177.87	176.50	184	106	152	45.0	32.0	13	AC	44H150FTL
48	2012	50	10F	✓	194.04	192.67	200	106	169	45.0	32.0	13	AC	48H150FTL
60	2012	50	12		242.55	241.18	-	106	223	46.0	32.0	7	GH	60H150TL
72	2012	50	12		291.06	289.69	-	106	270	46.0	32.0	7	GH	72H150TL
84	2012	50	12		339.57	338.20	-	106	318	46.0	32.0	7	GH	84H150TL
96	2517	60	12		388.08	386.71	-	119	366	46.0	45.0	0.5	GH	96H150TL
120	2517	60	12		485.10	483.73	-	119	462	46.0	45.0	0.5	GH	120H150TL

