

## TUBO TRECCIATO BRITOFLEX - R2TDN BRT

### TUBO ALTA PRESSIONE PER OLEODINAMICA



**SOTTOSTRATO:** Gomma sintetica resistente agli oli

**RINFORZO:** Due trecce in acciaio

**COPERTURA:** Gomma sintetica resistente ad abrasione, oli e agenti atmosferici

**SPECIFICHE:** SAE100R2AT

**PRINCIPALI APPLICAZIONI:** Circuiti idraulici ad alte pressioni con oli minerali, oli lubrificanti, oli in emulsione acquosa e acqua.

**SERVIZIO CONTINUO:** -40° / +100°

**SERVIZIO INTERMITTENTE:** Punta fino a +125°

Ø INT		Ø EST		Pressione di lavoro		Pressione di scoppio		Raggio curvatura minimo	Codice
mm	inch	mm	inch	bar		bar		mm	
4	3/16"	13.4	0,5	415		1660		89	R2TDN4BRT
6	1/4"	15.0	0,6	400		1600		102	R2TDN6BRT
8	5/16"	16.6	0,7	350		1400		114	R2TDN8BRT
10	3/8"	19.0	0,7	330		1320		127	R2TDN10BRT
13	1/2"	22.2	0,9	275		1100		178	R2TDN13BRT
16	5/8"	25.4	1,0	250		1000		203	R2TDN16BRT
19	3/4"	29.3	1,2	215		860		241	R2TDN19BRT
25	1"	38.1	1,5	165		660		305	R2TDN25BRT
32	1-1/4"	48.3	1,9	125		500		419	R2TDN32BRT
40	1-1/2"	54.6	2,1	90		360		508	R2TDN40BRT
50	2"	67.3	2,6	78		310		635	R2TDN50BRT

