

TUBO IN POLIETILENE BASSA DENSITA' - PE LD

TUBO PER ARIA COMPRESSA / TUBO PER ALIMENTI



Normativa :

**FDA21 CFR, REG UE 1935/2004, REG UE 10/2011
COLORE NEUTRO**

Il tubo in **Polietilene PE LD** è certificato per uso alimentare e possiede ottima resistenza agli agenti chimici. Offre inoltre notevole stabilità dimensionale.

VENDITA: multipli di 10m o rotoli interi.

TEMPERATURE DI UTILIZZO: da -60°C a +40°C

Il tubo di colore nero è indicato per l'uso all'esterno.
La pressione di esercizio e scoppio si intende a 23°

Scala di correzione della pressione in funzione della temperatura

0°C	23°C	30°C	40°C
1	1	0.83	0.72

Ø EST	Ø INT	Esercizio	Scoppio	Curva min	Pezatura rotolo	Codice
		bar	bar	mm	m	
4	2	21	64	19	100	PE2X4
4	2.7	13	40	30	100	PE2.7X4
4	2.5	16	48	25	100	PE2.5X4
5	3	17	50	23	100	PE3X5
6	3	20	60	30	100	PE3X6
6	4	13	40	32	100	PE4X6
8	5	16	48	38	100	PE5X8
8	5.5	13	40	40	100	PE5.5X8
8	6	10	30	43	100	PE6X8
10	7	11	34	60	100	PE7X10
10	8	7	22	76	100	PE8X10
11	8	11	32	80	100	PE8X11
12	8	13	40	100	100	PE8X12
12	9	10	30	100	100	PE9X12
12	10	7	20	122	100	PE10X12
14	10	11	32	130	100	PE10X14
14	12	5	16	150	100	PE12X14
15	12	8	24	147	100	PE12X15
15	12.5	5	16	160	100	PE12.5X15
16	13	5	16	200	100	PE13X16
16	14	4	12	300	100	PE14X16
18	14	8	24	200	100	PE14X18
23	20	4	12	300	100	PE20X23

