

SIGILLANTE FORMA GUARNIZIONI ROSSO LOCTITE 596

SIGILLANTI

LOCTITE


DESCRIZIONE: LOCTITE® SI 596™ Polimerizza quando esposto all'umidità e realizza una guarnizione flessibile, tenace resistente agli olii. Il prodotto resiste all'invecchiamento, all'acqua e a cicli termici senza indurire, restringersi o degradarsi. Questo prodotto è anche utilizzato come sigillante e adesivo per assemblaggi e riparazioni di caldaie industriali, forni, contenitori olii esausti, scambiatori termici. Questo adesivo è normalmente utilizzato in applicazioni il cui range di temperatura da -50 °C a +250 °C e può raggiungere ad intermittenza temperature fino a +275 °C.

Loctite SI 596 per coppa dell'olio, coperchio punterie, scatola del cambio, coperchio del differenziale, etc...

VANTAGGI: Autolivellante

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tipo di flangia: Flessibile
- Gioco: Fino a 8 mm
- Temperatura d'esercizio: Da -55 °C a +275 °C (intermittenti)
- Resistenza all'olio: Buona
- Resistenza all'acqua / glicole: Buona

CONFEZIONE: Tubetto 80ml

Codice

596 80

