

# GRASSO PER CUSCINETTI MOLYKOTE BG-20

## GRASSI



**DESCRIZIONE:** Grasso per elevate prestazioni in combinazioni metallo/metallo con movimenti da lenti a molto veloci e carichi da moderati a pesanti.

**APPLICAZIONI:** Adatta per punti di lubrificazione sottoposti a carichi da medi a elevati e a velocità da elevate a molto elevate, in particolare quando tali punti sono anche esposti ad alte temperature; Usata con successo nei cuscinetti di disinnesto della frizione, nei cuscinetti di ventilatori, nei cuscinetti a rulli di calandre e nei cuscinetti dei motori elettrici.

**CARATTERISTICHE:** Non contiene piombo o nichel; Capacità di resistenza al carico elevata; Adatta per una lubrificazione di lunga durata grazie alla ridotta tendenza all'ossidazione; Ampia gamma di temperature di impiego; Ideale per un numero di giri molto elevato (fattore DN 750.000).

**COMPOSIZIONE:** Olio di base estere; Addensante complesso di litio; Additivi EW/AW; Inibitore di ossidazione.

**CONFEZIONE:** Barattolo 1kg

Temperature Intervall: da -45 a +180 °C, per brevi periodi fino a +200 °C

### Codice

BG20 1000

