

PROTETTIVO EMOLLIENTE WD-40

SBLOCCANTI / LUBRIFICANTI SPRAY



Cod. WD40 400



Cod. WD40 500



Cod. WD40 5000

DESCRIZIONE: WD-40 è un composto chimico adatto a molteplici applicazioni dall'industria al fai da te.

Idrorepellente: L'elevata aderenza di WD-40® al metallo permette il formarsi di una barriera perfetta contro l'umidità. WD-40® si infiltra sotto l'umidità e ricopre completamente qualsiasi superficie, anche quelle che presentano micro irregolarità. È così che WD-40® elimina rapidamente i cortocircuiti da umidità.

Anticorrosivo: La pellicola formata da WD-40® garantisce una protezione contro acqua, umidità, gelo e relativi effetti corrosivi. WD-40® protegge dall'ossidazione e da qualunque forma di corrosione anche nelle condizioni più critiche. Questa sua azione è duratura e preventiva.

Lubrificante: Uno dei principali componenti di WD-40® è un lubrificante attivo e permanente. WD-40® non contiene silicone, lanolina o additivi che possano attirare polvere o sporcizia. I meccanismi vengono perfettamente lubrificati in modo pulito.

Detergente: WD-40® elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla, ecc. da qualunque superficie non porosa. WD-40® penetra sotto la sporcizia eliminandola, senza lasciare residui di agenti corrosivi. WD-40® può essere utilizzato su tutte le superfici metalliche e in plastica.

Sbloccante: WD-40® sblocca le parti grippate e i meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati. L'aderenza al metallo di WD-40® gli permette di penetrare molto rapidamente per capillarità nelle minime porosità del metallo, attraversando così ruggine e strato corrosivo. Le proprietà lubrificanti di WD-40® garantiscono poi il funzionamento costante delle parti sbloccate.



Cod. WD40 25000

Confezione	Codice
Spray 400ml	WD40 400
Spray beccuccio doppio uso 500ml	WD40 500
Tanica 5lt con dosatore	WD40 5000
Tanica 25lt	WD40 25000

