

PROTEZIONI UNIVERSALI RETRAIBILI PER CARDANI ALBERO STANDARD



DESCRIZIONE:

Queste protezioni universali retraibili sono una novità assoluta nel mondo delle trasmissioni a cardano. Lo specifico sistema di sgancio rapido brevettato permette di scorporare i giunti ritraendo la protezione per operazioni di grassaggio e manutenzione sicure e veloci. Il kit completo di boccole incluso in ogni confezione permette di montare la protezione su una vastissima gamma di cardani dei marchi più importanti. E' disponibile la versione per albero standard e la versione per albero omocinetico. Le protezioni sono complete di catene di sicurezza ed un kit completo di boccole standard. Questo prodotto è stato approvato dal Servizio Sanitario Regionale della Romagna e consente di riportare a norma tutti i cardano.



Protezione in posizione di lavoro



Protezione retratta per consentire manutenzione

SERIE PICCOLA - CARDANI DI PICCOLE DIMENSIONI (Ø gola sulla forcella da 32mm a 53mm)

Lunghezza protezione		Codice
Chiusa	Aperta	
cm	cm	
100	160	AS20091
150	250	AS20131
200	340	AS20181

Walterscheid - Fino ad includere la serie W2100

Bondioli e Pavesi (BYPY) tubo triangolare - Fino ad includere la serie 4
(Montare la boccola AS274 per BYPY tubo quadrato - Serie SFT S2, S4, S5)

Comer - Fino ad includere la serie T40

Weasler - Fino ad includere la serie AB4

La Magdalena - Fino ad includere la serie 05

SERIE GRANDE - CARDANI DI GRANDI DIMENSIONI (Ø gola sulla forcella da 53mm a 83mm)

Lunghezza protezione		Codice
Chiusa	Aperta	
cm	cm	
100	160	AS30091
150	250	AS30131
200	340	AS30181

Walterscheid - Da serie W2300S a serie W2600-25
(Aggiungere boccola AS382 per W2700, e boccola AS395 per P600 e P700)

Bondioli e Pavesi (BYPY) tubo triangolare - Da serie 5 a serie 10
(Aggiungere boccola AS390 per BYPY tubo quadrato - Serie SFT S6, S7, S8 e H8)

Comer - Da serie T50 a serie T90

Weasler - Serie AB5

La Magdalena - Da serie 06 a serie 09



PROTEZIONI UNIVERSALI RETRAIBILI PER CARDANI ALBERO STANDARD

COME FUNZIONA

fig. 1-2

Una volta montata, la protezione si sgancia facilmente con l'aiuto di un cacciavite.



fig. 3-4

La protezione sganciata può essere retratta per un facile accesso al giunto.



NOTE DI MONTAGGIO

fig. 5 • Verificare il diametro della gola sulla forcella e montare la boccia della protezione corretta.

fig. 6 • Verificare il diametro dell'assemblaggio e montare la boccia della protezione corretta.

h

Kit bu



Per montare la protezione su...	Codice
Bondioli e Pavesi SFT serie S2, S4, S5	AS274
Bondioli e Pavesi SFT serie S6, S7, S8, H8	AS390
Walterscheid serie W2700	AS382
Walterscheid serie P600 e P700	AS395

Kit 4 leve di sgancio



Per protezione serie	Codice
Piccola	AS202
Grande	AS302

Soffietto maggiorato



Per protezione serie	Lunghezza	Codice
Piccola	140 mm	AS2E
Grande	190mm	AS3E

ARTICOLO NON PIU' FORNIBILE

