

OLIO IDRAULICO ATF TITAN 4000 OLIO



TITAN4000 4



TITAN4000

DESCRIZIONE: Fluido multifunzionale ATF, per cambi automatici, e tutte le applicazioni ove sia richiesto un fluido a specifica DEXRON III su autovetture, furgoni, mezzi pesanti, autobus, trattori, macchinario edile ed industriale.

SPECIFICHE TECNICHE:

Densità 15°C - DIN51757: 0.862 g/ml

Colore: Rosso

Infiammabilità, CoC - DIN ISO 2592: 190°C

Scorrimento - DIN ISO 3016: -50°C

Formazione schiuma Seq.II - ASTM D 892: 30/0ml

Viscosità cinematica 40°C - DIN 51562-1: 37.8mm²/s

Viscosità cinematica 100°C - DIN 51562-1: 7.6mm²/s

Indice di viscosità - DIN ISO 2909: 174

APPROVAZIONI:

- Allison C-4
- Allison TES 389
- Dexron III (H)
- MAN 339 Type L1
- MAN 339 Type V1
- MAN 339 Type Z1
- MB Approval 236.1
- MB Approval 236.9
- Voith H55.6335.xx
- Volvo 97341
- ZF TE-ML 04D, 14A (ZF000728)

Confezione	Codice
Tanica 5lt	TITAN4000 4
Tanica 20lt (Kg.17,16)	TITAN4000

