

TEFLON ESPANSO ADESIVO ADHEFLON SIGILLANTI



DESCRIZIONE: Nastro in PTFE espanso con un lato adesivo, sostituisce tutti i tipi di guarnizioni in amianto e in gomma. E' ideale come guarnizioni per pompe, trasmissioni, compressori, o per la tenuta di contenitori di gas o di liquidi.

CARATTERISTICHE: Soffice e flessibile, garantisce una tenuta perfetta su superfici irregolari. Resiste a pressioni elevate e ha un'alta stabilità termica, indeteriorabile nel tempo. ADHEFLON resiste all'attacco di acidi, alcali, solventi e sostanze chimiche varie (range pH 0 : 14).

Temperatura di esercizio raccomandate: da -200°C a +260°C

PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO : 240 bar (in funzione della temperatura e condizioni d'impiego).

APPLICAZIONI TIPICHE: Impianti per vuoto, tubazioni, essiccatori, scambiatori di calore, forni e caldaie, evaporatori, flange per chiusura pompe, valvole e serbatoi.

NORME DI MONTAGGIO: Le superfici di tenuta devono essere preventivamente pulite, sgrassate ed asciugate per facilitare l'adesione. La guarnizione, dopo la rimozione della striscia protettiva dell'adesivo, deve essere posizionata mediante una leggera pressione, internamente rispetto alla circonferenza dei fori di fissaggio della flangia, con le due estremità sovrapposte. ADHEFLON offre eccellenti qualità di tenuta anche in presenza di superfici scabre o variamente danneggiate.

Larghezza nastro	Spessore nastro	Lunghezza bobina	Codice
mm	mm	m	
7	2.5	25	ADH07x2.5
10	3	10	ADH10x3
12	4	10	ADH12x4
14	5	10	ADH14x5
17	6	10	ADH17x6
20	7	10	ADH20x7

