

SEMILAVORATI IN GOMMA - LASTRE

LASTRA GOMMA ANTIOLIO ECONOMICA NBR/SBR



• Adatta per usi correnti



IMPIEGO

Basso contenuto di NBR.

Adatta per usi correnti ove siano richieste caratteristiche di resistenza agli oli leggermente superiori alla gomma SBR.

Buona resistenza :

- # agli oli e grassi minerali ed animali
- # all'invecchiamento
- # meccanica




Idonea per rivestire banchi di lavoro.

Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

colore: **nero**

NBR/SBR

ANTIOLIO ECONOMICO

			
mm		m	m
1		1.2	10
1.5		1.2	10
2 / 2.5		1.2	10
da 3 a 10		1.2	10
da 12 a 20		1.2	5
da 25 a 50		1.2	1

		
DUREZZA	CARICO ROTTURA	ALLUNGAMENTO
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412
70 Shore A ± 5	50 kg/cm ²	250%



1,45 gr/cm³

-20°C / +80°C

Spessore	Codice Articolo
mm	GAROTTI
1	LGA1 MQ
1.5	LGA1.5 MQ
2	LGA2 MQ
3	LGA3 MQ
4	LGA4 MQ
5	LGA5 MQ
6	LGA6 MQ
8	LGA8 MQ
10	LGA10 MQ
15	LGA15 MQ

